

# B1040H

IMPRIMA A QUALQUER MOMENTO EM  
QUALQUER LUGAR



# QUALIJET



**Qualijet - INDUSTRIA E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS GRAFICOS  
LTDA.**

Rua Saburo Sumiya, 225 - Vila Nossa Sra. da  
Escada, Barueri - SP, 06440-110

Tel.: (11) 4191-4242

Website: [www.qualijet.com.br](http://www.qualijet.com.br)

E-mail: [contato@qualijet.com.br](mailto:contato@qualijet.com.br)

## B1040H HANDHELD INKJET PRINTER

Características	
Duração da Bateria	Até 5 horas
Tela	LCD TFT, com 256 mil cores de 2.8"
Idioma do sistema	Inglês (padrão), Finlandês, Espanhol, Alemão, Francês, Russo, Vietnamita, Chinês, Coreano, Português (Brasil) e Polonês
Idioma de Impressão	Todas os Idiomas (via Smartphone)
Fonte	Windows True-Fonts
Código de barras	CODE 11, CODE 2OF5 STANDARD, UPC-A, CODE 39, CODE 128, CODE 93, EAN13 e CODABAR
Características Técnicas	
Tecnologia de impressão	HP TIJ2.5
Altura das mensagens	1 linha ~ 12.7 mm/ linha
	1 linha ~ 8.00 mm/ linha
	2 linha ~ 5.92 mm/ linha
	3 linha ~ 3.89 mm/ linha
	4 linha ~ 2.54 mm/ linha
	6 linha ~ 1.69 mm/ linha
Comprimento de mensagens	Suporta até 1 metro com 150 caracteres/linha
Armazenamento de Mensagens	Até 100 mensagens
Tipos de Impressão	Alfanumérica, Logos, Data/Hora, Data de validade, Calendário Juliano, Shift Code, Contador/Lote e Código de barras
Velocidade de Impressão	76m/min @ 300x300dpi
Direção de Impressão	Esquerda para Direita e Espelhado da Esquerda para Direita
Resolução	Até 300x300dpi
Distância de Impressão	1~6mm
Densidade	Até 5 níveis
Tintas	Tinta à base de solvente para impressão em múltiplas superfícies Base de água para para uso geral em materiais porosos Cores de tinta: Preto, Vermelho, Verde, Azul e Branco
Gerenciamento de Tinta	Reconhecimento automático de tinta (base água ou solvente) e ajustes de parâmetros de impressão Troca de bicos e limpeza automática para prolongar a vida útil do cartucho de tinta
Porta	USB 2.0 para teclados e pendrives
Bateria	1 bateria recarregável, de 1500mAh
Capacidade do carregador	90-240VAC @ 50/60 Hz
Fonte	AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.4A
Temperatura de operação	5 - 50°C e 90% umidade do ar, sem condensação
Dimensões (mm)	198 x 92 x 108 mm
Peso	1.2kg (excluindo cartuchos)
Garantia do Fabricante	12-meses